

Принтер этикеток TSC TE200



TSC TE 310 – один из самых быстрых термотрансферных принтеров этикеток – 127 мм/сек. Идеально подойдет для торговли на маркетплейсах - OZON, wildberries, СДЭК, Алиэкспресс и т.д., а также для печати на сатиновых и нейлоновых лентах. Качество печати 300 dpi. Ширина печати до 108 мм. Рекомендуется для печати до 10000 этикеток в смену.

TSC TE310 – простое в обслуживании и надежное устройство начального уровня. Легко подключается к ПК. В стандартный комплект входит всё необходимое, интерфейсный кабель, бесплатное ПО для создания и редактирования текста BarTender TSC Edition, русифицированное, совместимое со всеми версиями Windows. Принтер этикеток также подходит для системы маркировки Честный знак.

Принтеры серии TE310 обеспечивают печатать широкого ассортимента этикеток: от отгрузочных ярлыков и этикеток соответствия до ярлыков для идентификации продукции и этикеток общего назначения. Эти изделия также могут использоваться в мастерских по ремонту автомобилей, в мелких транспортных и почтовых компаниях, а также для складского учета и управления складскими запасами.

Основные характеристики:

- Тип риббона -WAX, RESIN, WAX/RESIN
- Память для данных - 64 Мб

- Диаметр втулки красящей ленты (риббон): 0.5" и 1", макс. намотка риббона при 1" - 300 м, при 0.5" 110 м.
- Типы печатаемых штрих-кодов - 1D: Code 39, Code 93 с контрольным символом, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF 14, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode. 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech, Micro PDF 417, GS1, GS1 DataBar
- Рабочий диапазон температур - От 5 до +40°C
- Максимальная длина печати, мм - 11430
- Тип намотки риббона - OUT
- Скорость печати, мм/сек - 127
- Максимальная ширина печати, мм - 108
- Ширина риббона, мм - От 40 до 110
- Максимальная намотка риббона, м - 300 (110)
- Толщина этикетки, мм - От 0.06 до 0.19
- Ширина материала, мм - От 20 до 112
- Оперативная память - 16 Мб
- Часы реального времени
- Звуковой сигнализатор
- Язык программирования - TSPL-EZD (TPLE, TPLZ и TPLD)
- Интерфейс подключения – USB 2.0, встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с, RS232, USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК
- Класс принтера - Настольные Габариты, мм - 204x280x16, вес 2,5кг.
- Гарантия -2 года

Могут использоваться дополнительные опции:

- Модуль отделителя
- Резак (гильотина, полный и частичный отрез)