



Resin Standart

(Смола Стандарт 517)

Термотрансферная лента **Смола Стандарт** на основе смолы применяется для печати в промышленных условиях на этикетках, подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов. Риббоны серии **Смола Стандарт** производятся на основе качественного сырья, поставляемого из Китая. В течение нескольких лет, путем тестирования и работы с рекламациями, наша компания отобрала самое качественное сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:

- высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур

Сферы применения



электроника



складской учет



розничная торговля



фармацевтика



химическая промышленность



сельское хозяйство



медицина



производство

Технические параметры

Тип	смола
Цвет	черный
Основа	полиэстер
Толщина основы, мкм	4,5
Общая толщина, мкм	6,3
Температура плавления чернил, °C	90
Оптическая плотность	>1,50
Скорость печати, мм/сек	до 152,4
Рекомендуемые материалы для печати	Синтетическая бумага. Этикетки на основе полиэстера, полиэтилена, полипропилена, ПВХ.

Сферы применения

Электроника
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Медицина
Производство

Технические характеристики

